

Bramy segmentowe

ASTA - producent bram przemysłowych segmentowych

APROBATA TECHNICZNA nr AT-06-0654/2004

Każda brama produkowana jest indywidualnie.

Bardzo wysoka jakość elementów konstrukcyjnych, precyzja wykonania, szeroka gama rozmaitych opcji dodatkowych, pozwala nam spełnić najwyższe wymagania klientów oraz umożliwia realizację nietypowych projektów technicznych.

Wszystkie wersje bram mogą być obsługiwane ręcznie lub być w pełni zautomatyzowane odpowiednio do indywidualnych wymagań.



Ze względu na bardzo dobre właściwości termiczne przeznaczona do pomieszczeń ogrzewanych.

Maksymalne wymiary : szerokość 8000mm, wysokość 7000mm.

Segmenty bram wykonane są z blach cynkowych o grubości 0,6mm powlekanych farbami poliestrowymi w procesie napiekania. Wykończenie: przetłoczenia poziome struktura stucco. Pomiędzy nimi znajduje się rdzeń z trudnopalnego poliuretanu.

Współczynnik $k=0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ (dla segmentu), oraz około $0,8 \text{ w/m}^2\text{K}$ dla całej bramy.

Współczynnik tłumienia akustycznego wynosi około 26 dBa.

Grubość segmentów - 40 mm. Kolory standardowe RAL 9002 lub 8014. Inne kolory na indywidualne zamówienie z palety RAL.

W segmentach bram możliwe jest wykonanie przeszkleń akrylowych w ramach prostokątnych lub owalnych.

Elementy konstrukcyjne takie jak zawiasy, prowadnice są ocynkowane ogniowo. Bramy o większej wadze i wymiarach posiadają podwójne zawiasy oraz specjalne elementy zwiększające sztywności paneli. Rolki prowadzące posiadają łożyska kulowe, co zapewnia ich zwiększoną wytrzymałość i żywotność.

Elastyczne i wytrzymałe uszczelki zapewniają doskonałe uszczelnienie. Sprężyny decydujące w zasadniczy sposób o prawidłowym działaniu bramy są obliczane indywidualnie i sprawdzane z komputerową doskonałością.

Otwieranie ręczne lub automatyczne W zależności od potrzeb do otwierania bram stosuje się ciągną sznurkowe, łańcuchowy mechanizm ręcznego otwierania lub napęd elektryczny, który jest szczególnie przydatny przy intensywnej pracy i zapewnia jednocześnie wysoki komfort. W tym wypadku można stosować dodatkowe elementy tj. fotokomórki, sterowanie radiowe oraz listwy kontaktowe.

“ASTA” BRAMY PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY PRZEŁADUNKOWE Sp. z o.o.

ul. Zielona 1

76-200 Słupsk

Tel. 0-59 8-475-205

Fax 0-59 8-475-206

dział techniczny: asta.robort@op.pl

